

LF 5 Boote und Bootteile transportieren und lagern

02 Verholen

Arbeitsablauf Mast kranen

Mast kranen und lagern

Ablauf:

1. Anschlagen

- Mast senkrecht unter den Kran bringen
- Anschlagsmittel knapp über den Mastschwerpunkt legen (Schlaufe muss direkt am Mast angeschlagen werden)
- Störende Falle nicht einklemmen
- Hilfsschlaufe (nach unten) unter Spannung setzen (Hilfsschlaufe = Führungsleine)
- Wanten und Stage lösen und am Mast befestigen ggf entfernen
- Bordelektrik lösen

2. Heben

- Mastbolzen lösen
- Langsam anheben (keine Personen in Fallrichtung!) und kurz über Reling führen
- Waagrecht auf Mastwagen ablassen

3. Reinigen

- Mit mildem Reinigungsmittel oder Süßwasser
- Elektronik schützen (evtl. laufende Gut sortieren)
- Windex, Antennen etc. entfernen

4. Lagern

- Waagrecht lagern, vor durchhängen schützen
- Auflageflächen polstern (nicht auf Wanten, Falle etc. legen)
- Salinge lösen und einlagern (meist am Mast)
- Der Lagerplatz sollte trocken und sicher sein
- Bootsname anbringen.

Bearbeitet durch:	Erstellt am:	Version:	Geprüft QMB:		Freigabe GF:		Seite
MTho	01.11.2019	1	BSR	01.11.2019	CI	01.11.2019	1 von 1