

LF 5 Boote und Bootteile transportieren und lagern

02 Verholen

Arbeitsablauf Boot kranen

Ablauf Boot kranen

1. Anschlagen

- Boot zum Kran verholen
- Vor- und Achterleine zum Führen in ausreichender Länge
- Lose Gegenstände an Deck sichern
- Geeignete Gurte wählen
- Gurte an entsprechender Stelle anschlagen (auf Ruderanlage und Antriebsart achten)
- Druckpunkte an Reling vermeiden ggf durchführen & Gurte mit Hilfsleine untereinander verbinden
- Bock oder Trailer bereitstellen

2. Heben

- Auf Wasser in der Bilge achten (abpumpen)
- Gurte langsam auf Spannung bringen; Kontrolle der Gurtposition (nicht auf Antriebswelle, Fahrtenmesser usw.) ggf korrigieren
- Führungsleine sichern (halten)

3. Reinigen

- Reinigen mit Hochdruckreiniger (vorsichtig) auf dafür vorgesehenen Waschplatz (mit separaten Sammel-tank)
- Wasserpass reinigen, Muscheln und Seepocken vorsichtig abkratzen
- Evtl. Schadensfindung

4. Verlasten

- Bootsgewicht auf Kiel, nicht auf Stützen (auf Ausnahmen achten)
- Stützen so einstellen/ nachstellen, dass das Boot in Waage steht
- Zurrgurte befestigen

Bearbeitet durch:	Erstellt am:	Letzte Änderung:	Version:	Geprüft QMB:		Freigabe GF:	
Bob	28.04.2020	28.04.2020	1	BSR	28.04.2020	CI	28.04.2020